

硬度試驗機

●品質管理從材料開始，以硬度試驗機對應此需求

810系列 微小維克氏硬度試驗機 HM-200

●採用最新的電磁力（電機馬達）式負載機構，可自由選擇試驗力。

MeasurLink[®] ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo



系統A
(HM-210A/220A)

規格

Code No.	810-401、810-404	810-406、810-409
型號	HM-210	HM-220
檢查規格	JIS B 7725、ISO 6507-2	
試驗力 mN (gf)	98.07~9807 (10~1000)	0.4903~19610 (0.05~2000)
任意試驗力	1種 (初始設定：245.2mN (25gf))	
外觀尺寸 (W×D×H) 本體重量 (突起部、工作台除外)	系統A：315×671×595mm/38.5kg 系統B/C/D：315×586×741mm/37.4kg	
電源 (本體)	AC100V 50/60Hz 系統A：31W 系統B/C/D：30W	AC100V 50/60Hz 系統A：44W 系統B/C/D：43W

●Code No.810-401、810-406：系統A，Code No.810-404、810-409：系統B/C/D

系統A (HM-210A/220A)

觸控式的彩色操作面板

系統B (HM-210B/220B)

具有軟體AVPAK自動讀取功能的系統

系統C (HM-210C/220C)

除了系統B的功能外，還配備電動載台的系統

系統D (HM-210D/220D)

除了系統B、C的功能外，還配備自動對焦功能的系統

注意：由於系統B/C/D上必需的AVPAK，僅限日本國內使用，若您考慮購買、移機本產品，請洽詢附近的本公司營業單位。

810系列 微小維克氏硬度試驗機 HM-100

●在微小試驗力（98.07mN~），適合用於電子、電氣零件的機械特性評估和品質管理的入門機種。

MeasurLink[®] ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo



810-959
HM-103

規格

Code No.	810-124	810-125	810-959
型號	HM-101	HM-102	HM-103
檢查規格	JIS B 7725、ISO 6507-2		
試驗力 mN (gf)	98.07~9807(10~1000)		
外觀尺寸 (W×D×H) 本體重量 (突起部、工作台除外)	—	380×600×590mm/42kg 操作面板：165×235×125mm/1.5kg	電視顯示器：232×227×415mm/4.4kg
電源	約20W以下	約60W以下	約90W以下

MeasurLink[®] ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo

附量測資料輸出的產品，可連接量測數據管理系統MeasurLink。（詳細內容請參閱A-5頁）



標準隨附檢查成績書。
詳情請參閱U-7頁。

MeasurLink[®] ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo

附量測資料輸出的產品，可連接量測數據管理系統MeasurLink。（詳細內容請參閱A-5頁）



標準隨附檢查成績書。
詳情請參閱U-7頁。



詳情請參閱「硬度試驗機綜合型錄」
No.TC 17001。

（外觀・規格・價格等會因為商品改良的緣故，有時會有些許的變更，敬請見諒。）