

810系列
攜帶型里氏硬度計 HARDMATIC
HH-411

- 單鍵即可進行硬度試驗，具有優異的操作性及小型的機身，可因應所有現場的硬度試驗。適合使用於現場的硬度測試，如大型模具、鐵路軌道、結構物的焊接處。

規格

Code No.	810-299-10※1、810-299-11、810-298-10、810-298-11		
型號	HH-411		
檢測部	於衝擊錘尖端使用超硬合金球（D型：ASTM A 956規格）		
顯示部	7段顯示 液晶顯示		
顯示硬度	里氏硬度	1～999HL	
換算硬度等顯示 （依所選擇的換算表而不同）	維克氏硬度	43～950 HV	
	勃氏硬度	20～894 HB	
	洛氏硬度（尺度C）	19. 3～68. 2 HRC	
	洛氏硬度（尺度B）	13. 5～101.7 HRB	
	蕭氏硬度	13. 2～99. 3HS	
	拉伸強度	499～1996MPa	
使用電源	2顆鹼性3號乾電池，電池壽命：連續70小時（在另售的AC變壓器下可連續使用）		
外觀尺寸（WxDxH）	檢測部：直徑ø28×長度175mm / 120g		
重量	顯示部：70×35×110mm / 100g		

※1：若是為了求出蕭氏硬度，而在日本國內使用時，請選擇Code No.810-299。

●Code No.的-10為有鹼性3號乾電池，-11為無鹼性3號乾電池。

MeasurLink® ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo



MeasurLink® ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo

附量測資料輸出的產品，可連接量測數據管理系統MeasurLink。（詳細內容請參閱A-5頁）



標準隨附檢查成績書。
詳情請參閱U-7頁。



詳情請參閱「硬度試驗機綜合型錄」
型錄 No.TC 17001。