



標準隨附檢查成績書。
詳情請參閱U-7頁。

810系列 維克氏硬度試驗機 HV-100

- 維克氏硬度試驗機可廣泛使用於所有金屬材料、熱處理零件（小型零件）上，也可應用於其他特殊試驗，如滲碳硬化層硬度、焊接處的最高硬度、陶瓷類的破壞韌性等。
- 不僅能進行維克氏硬度試驗，也可進行其他各種硬度試驗。



系統A
(HV-110A/120A)

■規格

Code No.	810-440、810-443	810-445、810-448
型號	HV-110	HV-120
檢查規格	JIS B 7725、ISO 6507-2	
試驗力 N (kgf)	9.807~490.3 (1~50)	2.942~294.2 (0.3~30)
外觀尺寸 (W×D×H) (突起部、工作台除外)	系統A：307×696×786mm 系統B/C/D：307×627×875mm	
本體重量	HV-110：約60kg	HV-120：約58kg
電源 (本體)	AC100V 50/60Hz 系統A：24W 系統B/C/D：22W	

●Code No.810-440、810-445：系統A，Code No.810-443、810-448：系統B/C/D

系統A (HV-110A/HV-120A)

觸控式的彩色操作面板

系統C (HV-110C/HV-120C)

除了系統B的功能外，還配備電動載台

系統B (HV-110B/HV-120B)

具有軟體AVPAK自動讀取功能的系統

系統D (HV-110D/HV-120D)

除了系統B、C的功能外，還配備自動對焦功能

注意：由於系統B/C/D上必需的AVPAK僅限日本國內使用，若您考慮購買、移設本產品，請洽詢附近的本公司營業單位。

810系列 維克氏硬度試驗機 AVK-C0

- 為基礎且經濟實惠的試驗機，搭載了維克氏硬度試驗所需的最基本功能。



■規格

Code No.	810-160
型號	AVK-C0
符合規格	JIS B 7725、ISO 6507-2
試驗力 N (kgf)	9.807~490.3 (1~50)
外觀尺寸 (W×D×H) 本體重量 (突起部、工作台除外)	210×580×705mm/約49kg
電源 (本體)	AC100V 50/60Hz 約45W



詳情請參閱「硬度試驗機綜合型錄」
No.TC 17001。

(外觀・規格・價格等會因為商品改良的緣故，
有時會有些許的變更，敬請見諒。)